



Украина, г.Харьков 61017  
ул. Сериковская,12  
ООО «Агентство изоляции»  
тел.(факс): +38(057)752-02-40/41/42  
<http://aizol.com.ua>

**Фторопластовые материалы  
номенклатурный перечень**

<b>Стержни горизонтального прессования из фторопласта-4 ТУ 6-05-810-88:</b>			<b>Стержни вертикального прессования из фторопласта-4 ТУ 6-05-810-88:</b>		
Размер, мм		Вес изделий, г	размер, мм		Вес изделий, г при высоте 50 мм
Диаметр	Длина		Диаметр	Длина	
10 ± 0,5	390 ± 20	69	60 ± 2,5	50÷100 ± 2,5	248
15 ± 1,0	390 ± 20	155	70 ± 3,0	50÷100 ± 2,5	340
20 ± 1,5	390 ± 20	276	80 ± 3,0	50÷100 ± 2,5	440
25 ± 2,0	390 ± 20	458	90 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	700
30 ± 2,0	390 ± 20	625	100 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	865
40 ± 2,5	390 ± 20	1100	110 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	1045
50 ± 2,5	390 ± 20	1680	120 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	1250
60 ± 2,5	390 ± 20	2400	130 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	1460
70 ± 3,0	390 ± 20	3300	140 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	1700
80 ± 3,0	390 ± 20	4400	150 ± 4,0	50÷100 ± 2,5	1950
85 ± 4,0	500 ± 20	6400	160 ± 6,0	50÷100 ± 2,5	2210
85 ± 4,0	600 ± 20	7800	170 ± 6,0	50÷100 ± 2,5	2500
<b>Пластины из фторопласта-4 ТУ 6-05-810-88:</b>			200 ± 6,0	50÷100 ± 2,5	3460
Размеры, мм		Вес изделий, г	210 ± 8,0	50÷100 ± 2,5	3820
Длина,	Толщина		250 ± 8,0	50÷100 ± 2,5	5400
300х300 ± 10	2 ÷ 10 ± 1 10 ÷ 30 ± 2 30 ÷ 50 ± 3	200 г на 1 мм толщины	300 ± 8,0	50÷100 ± 2,5	7800
350х350 ± 10	2 ÷ 10 ± 1 10 ÷ 30 ± 2 30 ÷ 50 ± 3	260 г на 1 мм толщины	350 ± 10,0	50÷100 ± 2,5	11500
400х400 ± 12	2 ÷ 10 ± 1 10 ÷ 30 ± 2 30 ÷ 50 ± 3	400 г на 1 мм толщины	400 ± 15,0	50÷100 ± 2,5	15000
500х500 ± 15	5 ÷ 30 ± 2 30 ÷ 50 ± 3	600 г на 1 мм толщины	500 ± 20,0	50÷100 ± 2,5	22500
750х550 ± 15	5 ÷ 10 ± 2	850 г на 1 мм толщины	600 ± 20,0	50÷100 ± 2,5	30500
			800 ± 20,0	50÷100 ± 2,5	52500
<b>Втулки ( трубы ) точного размера из фторопласта-4 ТУ 6-05-1876-79:</b>					
			Наружный	Толщина	Высота,
			32 ± 0,8	3,5 ± 0,5	500 ÷ 2500
			36 ± 0,8	3,5 ± 0,5	500 ÷ 2500
			48 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500

<b>Стержни из Ф-4, изготавливаемые методом плунжерной экструзии ТУ 6-05-041-535-74:</b>		58 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
		66 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
Наружный диаметр или размер сечения, мм		70 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
		80 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
15 ± 0,3	500 ÷ 2000±100	90 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
		95 ± 0,8	4,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
		100 ± 0,8	5,0 ± 0,8	500 ÷ 2500
<b>Пластины из фторопласта-4 вальцованные для прокладок и диафрагм ТУ 84-522-75:</b>				
20 ± 0,3	500 ÷ 2000±100	Размеры, мм длина, ширина	Толщина, мм	
21 ± 0,3	500 ÷ 2000±100		ХТЗ	ХТН
22 ± 0,4	500 ÷ 2000±100	200x200 ± 10	0,8 ÷ 6,0	0,8 ÷ 6,0
28 ± 0,5	500 ÷ 2000±100	250x250 ± 10	0,8 ÷ 6,0	0,8 ÷ 6,0
30 ± 0,6	500 ÷ 2000±100	300x300 ± 10	0,8 ÷ 6,0	0,8 ÷ 6,0
36 ± 0,6	500 ÷ 2000±100	400x400 ± 10	0,8 ÷ 6,0	0,8 ÷ 6,0
48 ± 0,6	500 ÷ 2000±100	600x600 ± 10	0,8 ÷ 6,0	0,8 ÷ 6,0

**Фторопластовый уплотнительный материал  
ФУМ ТУ 6-05-1570-86:**

**Лакоткань на основе фторопласта Ф-4Д  
ТУ 301-05-422-89:**

Размеры, мм		Вес 1 м, грамм
Сечение	Длина	
Ø 2,0	не менее 2 м	7,0
Ø 3,0		16,0
Ø 4,0		28,0
Ø 5,0		43,0
Ø 6,0		62,0
Ø 8,0		110,0
Ø 10,0		173,0
Ø 12,0		249,0
Ø 14,0		339,0

Наименование показателей	Норма для марок	
	Ф-4Д-Э01-Б	Ф-4Д-М1-006-Б
Толщина, мм	0,15÷0,23	0,08÷0,12
Ширина, мм	200÷900	200÷900
Длина, м не менее	0,5	0,9
Вес 1 м, кг	0,25÷0,6	0,18÷0,22

**Лакоткань на основе Ф-4Д утолщенная:**

**Ф-4Д-Т-13-027-А ( Б ) ТУ 6-05-041-800-86**

Наименование	Норма для марок
--------------	-----------------

Ø 16,0		442,0
□ 5x5		55,0
□ 6x6		79,0
□ 8x8		141,0
□ 10x10		173,0
□ 12x12		317,0
□ 16x16		563,0

показателей	Т-13-027-А	Т-13-027-Б
Толщина, мм	0,48	0,45
Ширина, мм	800	800
Длина, м	5,5	5,5
Вес, 1 м, кг	0,6÷1,0	0,5÷0,8

**Лента из фторопластового  
уплотнительного**

**материала (лента ФУМ) ТУ 6-05-1388-86:**

Показатели	Норма для марки	
	ФУМ-1	ФУМ-3
Толщина, мм	0,11±0,02 0,14±0,02	0,12 ± 0,08
Ширина, мм	10±1,0 15±1,0 20±1,0 60±1,0	3 ÷ 25
Длина куска, м не менее	1,0	1,0

**Шнур из Ф-4Д**

**ТУ 6-05-05807960-94-91**

Материал	Сечение	Размер, мм
Шнур Ф-4Д	круглое	0,7 ÷ 10,0
	квадратное	4,0 ÷ 10,0

**Фольгированные фторопластовые**

**диэлектрики:**

Марка листов	Толщина, мм	Вес 1м <sup>2</sup> , кг
<b>ФАФ</b>	0,5±0,10	1,45 ÷ 1,5
	1,0±0,15	2,8 ÷ 2,9
	1,5±0,15	3,92 ÷ 4,0
	2,0±0,20	4,92 ÷ 5,0
	2,5±0,20	5,9 ÷ 6,2
	3,0±0,20	7,2 ÷ 7,3
	4,0±0,30	9,48 ÷ 9,6
	5,0±0,30	11,7 ÷ 12,6
<b>ФФ-4 ГОСТ 21000- 81</b>	1,5±0,25	То же, что и ФАФ
	2,0±0,25	
	2,5±0,30	
	3,0±0,30	
	3,5±0,35	
	4,0±0,35	

**Пленка и лента из фторопласта Ф-4****ГОСТ 24222-80:**

Марка	Толщина, мм	Ширина, мм
КО	0,005 ÷ 0,04	10 ÷ 150
ЭО	0,01 ÷ 0,1	20 ÷ 120
ЭН	0,02 ÷ 0,15	20 ÷ 120
ИО	0,02 ÷ 0,1	20 ÷ 120
ИН	0,06 ÷ 0,1	20 ÷ 120
ПН	0,2 ÷ 3,0	40 ÷ 250

	5,0±0,35	
<b>ФАФ-4Д СКЛ ТУ 6-05-1817- 88</b>	1,0±0,15	То же, что и ФАФ
	1,5±0,15	
	2,0±0,20	
	2,5±0,20	
	3,0±0,20	